

MADOL

EXTRASINT 5W30 507.00

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico formulato per soddisfare le più elevate specifiche VW oggi disponibili: VW 504.00 e 507.00. È conforme alle norme Euro 4, 5 e 6 e fornisce protezione al filtro antiparticolato diesel. Questo lubrificante sostituisce 5W30 LL III.

SPECIFICA

SAE 5W-30	MB Approval 229.51
API SN	VOLKSWAGEN 504 00 Approval
ACEA C3	VOLKSWAGEN 507 00 Approval
VOLKSWAGEN TL 52 195	
BMW LL-04	
PORSCHE C30	

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Indice di viscosità	ASTM D2270		177
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Viscosità CCS a -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.78
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Anagni (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol