

MADOL

FARM 10W30 UTTO

È un lubrificante multigrado, particolarmente indicato per circuiti idraulici e nei sistemi di trasmissione, freni e frizioni a bagno d'olio. La qualità degli oli base insieme ad un accurato pacchetto di additivi per motori garantiscono un'eccezionale pulizia ed un'ottima protezione contro l'usura dei componenti meccanici, anche in condizioni di esercizio gravoso.

SPECIFICA

GL4

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	75
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		144
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	216

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Anagni (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol