

MADOL

FARM 15W40

Olio motore per uso generico per motori diesel e benzina a 4 tempi. Offre un'elevata resistenza all'ossidazione, buone proprietà detergenti e disperdenti e un'alta lubrificità

SPECIFICA

API SG/CD
API - CF-4/SG
MIL - L-2104 E
MIL - L-46152 D

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	99.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		140
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.99
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol