

MADOL

LOGORIX 20W60

Un olio di qualità molto elevata, idoneo per la maggior parte delle vetture a benzina e diesel e per gli autocarri leggeri. È caratterizzato da una notevole resistenza all'ossidazione e da ottime proprietà detergenti e di dispersione.

SPECIFICA

API SN/CH-4

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	167
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		122
B.N. (metodo HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Anagni (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol