

MADOL

RIDE MARINE 2T

Olio semi-sintetico per motori fuoribordo a 2 tempi, conforme allo standard NMMA-TC-W3. La sua composizione evita la formazione di depositi, oltre all'incrostazione delle candele di accensione e del blocco pre-iniezione. Elevata protezione contro ruggine e corrosione.

SPECIFICA

API TC
JASO FC
NMMA TC-W3

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	42.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		155
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.2
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-42
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	100
Colore	VISUAL		BLUE

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Anagni (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol