

# MADOL

## RIDE SPECIAL 2T

Olio motore per scooter a due tempi che ottimizza la stabilità e la fluidità di guida. La formula bilanciata è sviluppata appositamente per le esigenze dei motociclisti appassionati alla ricerca di un comfort di guida ottimale.

### SPECIFICA

API - TC  
ISO - L-EGD  
JASO - FC  
JASO - FD

### CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76.8
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.4
Indice di viscosità	ASTM D2270		120
B.N. (metodo HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	106
Colore	VISUAL		BLACKISH GREEN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)  
Tel. 081 94 68 46  
info@madol.it  
www.madol.it

**madol**