

MADOL

ATF CVT

ATF CVT è un olio per cambi automatici totalmente sintetico, formulato e prodotto specificatamente per i CVT. Per questa tipologia di fluidi è importantissimo equilibrare le caratteristiche lubrificanti. I fluidi per CVT devono prolungare la vita della cinghia di trasmissione con un'adeguata lubrificazione che però non deve essere tale da permettere lo slittamento di questa sui dischi del variatore provocando usure che possono compromettere il corretto funzionamento del cambio

SPECIFICA

Ideale per i cambi automatici della Mercedes dove è richiesta la specifica MB 236.20, ATF 28 CVT, VW G 052 180

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICA	UNITÀ	VALORE	METODO
Densità a 15°C	kg/l	0.846	
Viscosità cinematica a 100°	mm ² /s	6,73	DIN EN ISO 3104
Viscosità cinematica a 40°	mm ² /s	33,24	DIN EN ISO 3104
Indice di viscosità		165	DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	°C	-45	ISO 3016
Viscosità Brookfield a - 40°C in cP		<15.000	DIN EN ISO 51 354

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol