

MADOL ATF DSG/DCT

ATF TCT, formulato e prodotto per garantire una perfetta lubrificazione degli ingranaggi del cambio favorendo una cambiata morbida e continua e innesti morbidi ed omogenei. Le vibrazioni sono limitate e le temperature di esercizio sono tenute sotto controllo. Allo stesso tempo ATF TCT forma un velo lubrificante sugli ingranaggi garantendone una lunga durata d'esercizio e preserva da usura le parti in moto. ATF TCT è un lubrificante totalmente sintetico che garantisce una perfetta lubrificazione a freddo ed un'ottima resistenza all'ossidazione a caldo. Presenta un indice di viscosità elevato nonché un'elevata resistenza alla formazione di schiuma e buona trasmissione del calore, grazie al selezionato pacchetto di additivi che conferisce proprietà eccellenti. Il lubrificante risulta perfettamente compatibile con le guarnizioni. E' perfettamente miscelabile con altri oli da cambio

SPECIFICHE

Ideale per cambi DCT "Doppia Frizione" del GRUPPO FIAT. Ottimo per cambi Ford powershift : WSS-M2C936A-A; e per il DSG 7 marce 0AM del gruppo VW

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICA	VALORE	METODO
Densità a 15°C kg/l	0,867	ASTM D1298
Viscosità a 100°C cSt	8,36	ASTM D 445
Viscosità a 40 °C cSt	52,48	ASTM D 445
Indice viscosità	133	ASTM D2270

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Anagni (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol