

MADOL DETERGENTE LIQ FAP

DESCRIZIONE

CONFEZIONE: 1 litro.

Detergente alcalino professionale per il lavaggio e la disincrostazione dei filtri antiparticolato FAP o DPF e catalizzatori installati su motori diesel di nuova generazione. Elimina rapidamente i depositi carboniosi e le ceneri presenti all'interno del filtro antiparticolato o del catalizzatore. Particolarmente indicato in caso di impossibilita' del processo di autorigenerazione del filtro antiparticolato dovuto ad un eccessivo intasamento.

Fluido di lavaggio ad immersione, da utilizzarsi con filtri smontati. Il prodotto non e' un additivo e non va versato nel serbatoio carburante.

MODALITA' D'USO

Smontare il filtro antiparticolato e/o catalizzatore, chiuderlo da una estremita' e riempirlo completamente dall'altra con il detergente disincrostante avendo cura che il liquido raggiunga tutte le parti interne. In alternativa immergere completamente il FAP nel fluido di lavaggio contenuto in una vasca.. Lasciare agire il prodotto per un tempo variabile da 120 minuti fino a qualche ora (a seconda delle dell'intasamento del filtro e delle incrostazioni), quindi svuotare il filtro dal detergente contenuto e risciacquare con acqua, possibilmente calda in pressione (es. con idropulitrice). Far asciugare il filtro e procedere al rimontaggio. Il detergente puo' essere riutilizzato per altri 2/3 lavaggi avendo cura di far decantare sul fondo del contenitore di raccolta i residui dei precedenti trattamenti.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)
Tel. 081 94 68 46
info@madol.it
www.madol.it

madol