

# MADOL DIESEL APPLICATOR SPRAY

## Descrizione

Spray applicatore diesel per pulire la presa d'aria dei motori diesel. Anche i depositi molto adesivi e pesanti verranno rimossi senza lasciare residui. In questo caso l'intero sistema di valvole e aspirazione, in particolare le valvole di aspirazione, le fasce elastiche, il collettore e l'intera camera di combustione, non solo verranno puliti ma anche lubrificati e protetti.

## Area di applicazione

Prodotto di servizio da utilizzare nei motori diesel. Consigliato per motori con filtri antiparticolato, turbo e catalizzatori.

## Nodi applicativi

Non riempire il serbatoio del gasolio. Spruzzare mentre il motore è in funzione nel sistema di aspirazione dell'aria del motore diesel. Se il motore funziona regolarmente, spruzzare il prodotto costantemente nel tubo di aspirazione dell'aria, in caso di funzionamento irregolare del motore a brevi raffiche.

## Consumo

400 ml sufficienti per 1-2 applicazioni

## Tempo di trattamento

ca. 20 secondi

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)

Tel. 081 94 68 46

info@madol.it

www.madol.it

**madol**