

MADOL DPF SPRAY

Descrizione

Il detergente DPF/catalizzatore dissolve e rimuove tutta la contaminazione e i residui di fuliggine dal filtro antiparticolato e dal catalizzatore, senza necessità di smontaggio. Il prodotto elimina qualsiasi diminuzione o interruzione delle prestazioni causata da filtri antiparticolato e catalizzatori contaminati. DPF/Catalyst Cleaner ripristina la funzione completa del filtro antiparticolato diesel e del catalizzatore.

Il prodotto è ideale anche per la pulizia della valvola EGR.

– Scioglie e rimuove la contaminazione nel filtro antiparticolato diesel e nel catalizzatore.

– Pulizia senza smontaggio

– Evapora senza residui

Area di applicazione

Pulizia del filtro antiparticolato diesel e del catalizzatore.

Nodi applicativi

Attenzione: il motore deve essere in condizioni di funzionamento calde. Agitare bene la bomboletta prima dell'uso! (Circa 1 minuto)!

Smontare il sensore di temperatura, pressione o la porta di accesso sul DPF/catalizzatore e inserire la sonda attraverso l'apertura. Spruzzare il detergente con la sonda inserita nel filtro antiparticolato/catalizzatore a intervalli di 5 secondi fino a quando il DPF/catalizzatore non sarà adeguatamente riempito con la schiuma. Chiudere l'apertura dopo l'applicazione. Una volta applicato il detergente, i depositi vengono rilasciati e dispersi nel filtro antiparticolato/catalizzatore. Durante il normale funzionamento della macchina le particelle di sporco microfini bruciano. Riavviare il processo di rigenerazione attraverso un tester da officina. Infine rimuovere la voce di memoria errata o eliminare gli errori esistenti. Successivamente eseguire un giro di prova della durata di circa 20 minuti.

DPF/Catalyst Cleaner è utilizzabile per tutti i sistemi di filtraggio antiparticolato chiusi. Controllare il livello dell'olio prima della pulizia. Il cambio dell'olio è necessario se la diluizione dell'olio viene eseguita con diesel.

Per una rigenerazione ottimizzata nei motori diesel si consiglia di aggiungere il DPF Power Clean (33450) nel serbatoio del carburante dopo aver effettuato il giro di prova. Per i motori a benzina consigliamo OXICAT (33230)

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)

Tel. 081 94 68 46

info@madol.it

www.madol.it

madol