

# MADOL ENGINE OIL STOP LEAK

Antiperdite per olio motore

## CARATTERISTICHE

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia per bloccare le perdite di olio del motore. Le guarnizioni di plastica e di gomma del motore vengono rigenerate e mantenute in uno stato di ottimale lubrificazione. L'olio motore non si ossida e la sua viscosità rimane stabile

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Combinazione di principi attivi a elevata efficacia per bloccare le perdite di olio del motore. Le guarnizioni di plastica e di gomma del motore vengono rigenerate e mantenute in uno stato di ottimale lubrificazione. L'olio motore non si ossida e la sua viscosità rimane stabile

## MODALITÀ D'USO

Aggiungere al circuito di lubrificazione

## CONSUMO

300 ml per 5 lt di olio

## TEMPO DI AZIONE

agisce durante l'utilizzo della vettura

## Dati tecnici

Stato fisico: viscoso

Colore: marrone

Odore lieve

punto d'infiammabilità: > 100 °C

Densità (a 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm<sup>3</sup>

Idrosolubilità insolubile

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.



Via dei Goti, 165 84012 Angri (SA)

Tel. 081 94 68 46

info@madol.it

www.madol.it

**madol**